

別紙1-1 モノクロ複合機 詳細機能仕様書

項目	要求仕様	
基本・コピー機能	メモリ	4GB以上
	ストレージ	SSD128GB以上 又は HDD320GB以上
	読取解像度	600×600dpi以上
	書込解像度	2,400dpi相当×600dpi以上 又は 1,200dpi相当×1,200dpi以上
	階調／表現色	256階調
	ウォームアップタイム	36秒以下であること
	原稿サイズ	最大:A3
	用紙サイズ	最大:A3
	ファーストコピー・タイム	最小:郵便はがき(日本郵便製)
	複写倍率	25～400%(1%きざみに対応)
	両面印刷	対応
	自動両面原稿送り装置	最大A3まで対応 100枚以上収容可能な原稿送り装置を有すること
	プリント機能	1パス両面原稿送り
	連続複写速度(A4)	75枚/分以上
	給紙方式	給紙トレイ(本体):500枚以上×2トレイ, 1500枚以上×1トレイ, 2000枚以上×1トレイ 手差し:100枚以上 ※すべてのトレイにおいてA4以上に対応していること。 ※上記「1500枚以上×1トレイ, 2000枚以上×1トレイ」については、「500枚以上×1トレイ, 3500枚以上×1トレイ」に読み替えることができるものとする。
	対応OS	Windows10(32ビット/64ビット)
プリント機能	プリントサイズ	最大:A3 最小:郵便はがき(日本郵便製)
	書込解像度	600×600dpi 以上
	対応プロトコル	TCP/IP
	インターフェース	Ethernet(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T):2口以上 USB(2.0又は3.0):1口以上
スキャナ機能	形式	カラーレスキャナ
	原稿サイズ	最大A3
	読取解像度	600×600dpi以上
	片面読取速度(A4ヨコ)	モノクロ:100頁/分以上 カラー:100頁/分以上
	インターフェース	Ethernet(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
	対応プロトコル	TCP/IP
	出力フォーマット	TIFF、JPEG、PDF
	スキャン文書保存	・50人以上のユーザーが、ユーザー毎にスキャン文書の保存できること。 ・保存したスキャン文書をクライアントPCから、スキャン文書のデータを取得できること。 ・スキャン文書または保存する領域にパスワードを設定する等の方法でスキャンした本人以外がスキャン文書を閲覧できないような対策ができること。 ・スキャン文書を見られないように、ユーザー毎にパスワードを設定する等の方法が可能であること。
フィニッシャー装置	針ありステープル機能	50枚以上の針ありステープルが可能であること ※ステープル位置は、1か所及び2か所が可能であること
	針なしステープル機能	5枚以上の針なしステープルが可能であること ※ステープル位置は、1か所以上可能であること
	パンチ	2穴パンチが可能であること
	仕分け機能	ソート機能を有すること
管理・環境	環境対応	グリーン購入法・国際エネルギー基準・エコマーク基準に適合していること
	電源	AC100V対応のものであること。
	最大消費電力	1.5kW以下
サイズ	機械占有寸法(幅×奥行)	幅:2,100mm以下 奥行:900mm以下

別紙1-2 カラー複合機 詳細機能仕様書

項目	要求仕様	
基本・コピー機能	メモリ	4GB以上
	ストレージ	SSD128GB以上 又は HDD320GB以上
	読取解像度	600×600dpi以上
	書込解像度	600×600dpi以上
	階調／表現色	各色256階調
	ウォームアップタイム	30秒以下であること
	原稿サイズ	最大:A3
	用紙サイズ	最大:A3 最小:郵便はがき(日本郵便製)
	ファーストコピー・タイム	モノクロ:4.4秒以下 カラー:5.7秒以下
	複写倍率	25～400%(1%きざみで設定できること)
	両面印刷	対応
	自動両面原稿送り装置	最大A3まで対応 100枚以上収容可能な原稿送り装置を有すること
	1パス両面原稿送り	対応
	連続複写速度(A4)	モノクロ45枚/分以上 カラー45枚/分以上
	給紙方式	給紙トレイ(本体):4トレイ以上(各段500枚以上) 手差し:100枚以上
対応OS	Windows10(32ビット/64ビット)	
プリント機能	プリントサイズ	最大:A3 最小:郵便はがき(日本郵便製)
	書込解像度	1200×1200dpi 以上
	対応プロトコル	TCP/IP
	インターフェース	Ethernet(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T):2口以上 USB(2.0又は3.0):1口以上
スキャナ機能	形式	カラーレスキャナ
	原稿サイズ	最大A3
	読取解像度	600×600dpi以上
	片面読取速度(A4ヨコ)	モノクロ:80頁/分以上 カラー:80頁/分以上
	インターフェース	Ethernet(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
	対応プロトコル	TCP/IP
	出力フォーマット	TIFF、JPEG、PDF
スキャン文書保存	<ul style="list-style-type: none"> ・50人以上のユーザーが、ユーザー毎にスキャン文書の保存できること。 ・保存したスキャン文書をクライアントPCから、スキャン文書のデータを取得できること。 ・スキャン文書または保存する領域にパスワードを設定する等の方法でスキャンした本人以外がスキャン文書を閲覧できないような対策ができること。 ・スキャン文書を見られないように、ユーザー毎にパスワードを設定する等の方法が可能であること。 	
ファクス機能	通信機能	一般加入電話回線に対応し、G3モードでの通信が可能なこと
	送信原稿サイズおよび記録紙サイズ	最大A3
	ファクス誤送信抑止	宛先再入力、宛先表以外送信禁止、宛先確認により誤送信抑止が可能なこと
後処理	仕分け機能	ソート機能を有すること
管理・環境	環境対応	グリーン購入法・国際エネルギー基準・エコマーク基準に適合していること
	電源	AC100V対応のものであること。
	最大消費電力	1.5kW以下
サイズ	機械占有寸法(幅×奥行)	幅:1200mm以下 奥行:800mm以下